

SHIBAURA

LISTE DE PRIX 2026



SHIBAURA

- * Tracteurs utilitaires compacts
- * Tracteurs compacts
- * Tracteurs

- * Tondeuse frontale
- * Tondeuse ramassage



Shibaura Europe BV
Begonialaan 7
NL - 6851 TE Huissen
The Netherlands
T. 0031 26326 9999
E. info@shibaura.com
www.shibaura.com

SHIBAURA EUROPE BV

Begonialaan 7
NL - 6851 TE Huissen
Pays-Bas

Tél 0031 26 326 9999

Mobiles 0031 621883620 (Rob de Dreu)
0031 629544770 (Wendy Franken)
0031 621534773 (Fanny Franken)
0031 654314001 (Paul Franken)

Site web : www.shibaura.com
www.shibauratracteurs.fr
E-mail : info@shibaura.com

Chambres de Commerce Arnhem 10036098
TVA-nr. NL009486938B01

Rabo Bank nr. 12.40.42.775
Swiftcode: RABONL2U
IBAN: NL92 RABO 0124 0427 75

		Tél:	<i>E-mail:</i>
Vente Benelux	Rob de Dreu	0031 621883620	robdedreu@shibaura.com
Pièces détachées	Hans Broekstra	0031 26 3269991	broekstra@shibaura.com
Service technique	Patrick Janssen	0031 26 3269998	td@shibaura.com
Directrice	Fanny Franken	0031 26 3269993	fannyfranken@shibaura.com
Directrice	Wendy Franken	0031 26 3269997	wendyfranken@shibaura.com
Directeur	Paul Franken	0031 26 3269995	franken@shibaura.com
Comptabilité			boekhouding@shibaura.com

Shibaura Deutschland GmbH

Groenlandstrasse 3
D - 46446 Emmerich an Rhein OT Elten

Tél:

E-mail:

Ventes allemagne Martin Potthoff 0049 151 72725303 potthoff@shibaura.de

**Cette liste tarifaire remplace toutes les précédentes. Tous les prix sont en euros
TVA exclus. Prix et les spécifications techniques sous réserve.
Toutes les livraisons selon les conditions Fedecom 2014.**

version 01-2026

SHIBAURA EUROPE BV

SOMMAIRE

MITSUBISHI TRACTEUR COMPACT MTU26R.....	2
MITSUBISHI TRACTEUR COMPACT MTU26RH.....	3
SHIBAURA TRACTEUR UTILITAIRE COMPACT SX25	6
SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB22m.....	10
SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB25h.....	11
SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB36m	14
SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB36h / SB36hc.....	15
SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB50h / SB50hc.....	16
SHIBAURA TRACTEUR SB62m	19
SHIBAURA TRACTEUR SB62h / SB62hc	20
SHIBAURA TONDEUSE FRONTALE CM254.....	23
SHIBAURA TONDEUSE RAMASSAGE SX20G, SX26G, SX26D.....	27
DEBROUSSAILLEUSE POUR TRACTEUR	29
EPANDEUR A SEL ET ENGRAIS	29

- Les données techniques sont susceptibles de changements sans préavis.

- Le sens de rotation de la prise de force mentionne la rotation avec votre visage vers l'extrémité de l'arbre.

MITSUBISHI TRACTEUR COMPACT MTU26R

MOTEUR	3 cylindres moteur diesel refroidit à liquide STAGE V
PUISSANCE	24,7 CV, 1318 cm ³
COUPLE	79 Nm @ 1485 tr./min.
ENTRAÎNEMENT	Mécanique: 8 av. et 8 ar.
CONTRÔLE	Hydrostatique
PRISE DE FORCE ARRIÈRE	Indépendant 540/ 1000 tr./min.
RELEVAGE	Cat. 1 avec capacité de levage de 1200 kg
PUISSANCE HYDR.	28,5 l./ min.
GARDE AU SOL	325 mm
EMPATTEMENT	1710 mm
RESERVOIR	27 litres
LONGUEUR	3190 mm
LARGEUR	1400 mm
HAUTEUR	2389 mm (avec arceau de sécurité)
POIDS	1176 kg

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Pneus:</i>	<i>Euro:</i>
MTU26R	MITSUBISHI MTU26R	Agraires AV: 7-16 AR: 11.2-24	19.900,-
MTU26R	MITSUBISHI MTU26R	Gazon AV: 212/80D15 AR: 355/80D20	20.650,-

Min. largeur extérieure par type de pneu:

- agraire : 131 cm
- gazon : 150 cm



MITSUBISHI COMPACT TRACTOR MTU26RH

MOTEUR	3 cylindres moteur diesel refroidit à liquide STAGE V
PUISSANCE	24,7 CV, 1318 cm ³
COUPLE	79 Nm @ 1485 tr./min.
ENTRAÎNEMENT	Hydrostatique, 3 groupes
CONTRÔLE	Hydrostatique
PRISE DE FORCE ARRIÈRE	Semi-indépendant 540 tr./min.
PRISE DE FORCE MILIEU	2000 tr./min.
RELEVAGE	Cat. 1 avec capacité de levage de 1200 kg
PUISSANCE HYDR.	28,5 l./ min.
GARDE AU SOL	325 mm
EMPATTEMENT	1710 mm
RESERVOIR	27 litres
LONGUEUR	3190 mm
LARGEUR	1400 mm
HAUTEUR	2389 mm (avec arceau de sécurité)
POIDS	1180 kg

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Pneus:</i>	<i>Euro:</i>
MTU26RH	MITSUBISHI MTU26RH Agraire AV:7-16	AR:11.2-24	21.390,-
MTU26RH	MITSUBISHI MTU26RH Gazon AV:212/80D15	AR:355/80D20	21.990,-

Min. largeur extérieure par type de pneu:

- agraire : 131 cm
- gazon : 150 cm



ACCESSOIRES MITSUBISHI MTU26

CHARGEUR FRONTAL

ME05B	Chargeur frontal avec Euro raccords rapides	3.750,-
ME05L	Chargeur frontal parallel-heffing, Plus-value 3ème fonction, Joystick, Euro raccords rapides	4.650,-
GBMTU150	Pelle à terre 150 cm	590,-
GBMPMTU150	Godet griffe 150 cm	1.380,-
PALMTU	Fourche à palette 85 cm	950,-
MVMTU	Fourche à fumier 150 cm	900,-
MVGMTU	Fourche à fumier avec grappin 150 cm	1.690,-
	Montage (net)	305,-

RELEVAGE AVANT ZUIDBERG

14040800	Relevage avant	1.775,-
60702190	Barre de poussée	605,-
	Montage relevage avant (net)	325,-
10043300	Prise de force frontale	2.590,-
13043510	Groupe hydraulique supplémentaire	1.025,-
	Montage prise de force (net)	320,-
00195020	Support pour attelage à mâchoires ou attelage à boule	680,-
052009060	Attelage à mâchoires (00195020 nécessaire)	545,-
05200700	Attelage à mâchoires automatiquement (00195020 nécessaire)	735,-
00508210	Attelage à boule (00195020 nécessair)	525,-



SPÉCIFICATIONS MITSUBISHI MTU26

MODÈLE		MTU26R	MTU26RH
Type		Diesel, refroidissement liquide	
Puissance	(CV)	24,7	
Réservoir	(l.)	27	
TRANSMISSION			
Transmission		Mécanique	HST
Gammes		AV 8 / AR 8	illimité, 3
Direction assistée		Hydrostatique	
HYDRAULIQUE			
Pompe de rendement	(l./min.)	28,5	
Pompe de direction à rendement	(l./min.)	12,2	
Contrôle de position		standard	
ATTELAGE TROIS POINTS			
Type		I	
Capacité de levage	(kg)	1200	
PRISE DE FORCE			
Centrale	(tr./min.)	-	option: 2000
Arrière	(tr./min.)	indépendant, 540	540
DIMENSIONS (agraire)			
Longueur	(mm)	3190	
Larguer	(mm)	1400	
Hauteur (incl. arceau)	(mm)	2389	
Poids	(kg)	1176	1180
Empattement	(mm)	1710	
Rayon de braquage	(mm)	2400	
Garde au sol	(mm)	325	
PNEUS			
Agraire		7-16 / 11.2-24	
Gazon		212/80D15 / 355/80D20	

SHIBAURA TRACTEUR UTILITAIRE COMPACT SX25

TRACTION 4 ROUES MOTRICES

MOTEUR	3 cylindres moteur diesel refroidit à liquide STAGE V	
PUISSANCE	21,2 kW/ 26,0 CV (SAE) 18,3 kW/ 24,5 CV (DIN), 1007 cm ³	
COUPLE	57,0 Nm @ 2500 tr/min	
ENTRAINEMENT	Hydrostatique/ 2 groupes: avant: 0-16,6 km/h arrière: 0-11,2 km/h	
PRISE DE FORCE	indépendant; arrière 540 U/min., centre 2200 U/min. sens de rotation vers la droite	
RELEVAGE	Cat. 1 avec capacité de levage de 715 kg	
PUISSANCE HYDR.	24,6 l./ min. ≈ 130 bar	
RAYON DE BRAQUAGE	254 cm	
LARGEUR DE VOIE	avant 930 mm	arrière: 870 mm
GARDE AU SOL	185 mm	
RESERVOIR	25,5 litres	
PLANCHER	Accès libre	
LxlxH	2800 x 1183 x 2285 mm	
POIDS	700 kg	

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Euro:</i>
SX25	SX25 (incl. pneus à choix)	15.900,-

Pneus de choix:

- WTT SX25	pneus pour gazon	AV: 18x8.5-10	AR: 26x12.00-12
- TERRA SX25	pneus terra/ industriel	AV: 18x8.5-10	AR: 26x12.00-12

Suppléments pour pneus net, vitesse environ ≈ 20 km/h

(tondeuse interaxe/ chargeur frontal impossible):

- INDSX25	Pneus gros large agraire	AV: 23x8,5-12	AR: 10,0/75-15,3	900,-
- HSAGRSX25	Pneus gros étroits agraire	AV: 6-12	AR: 180/95-16	1.250,-
- BWTT SX25	Pneus gros large gazon	AV: 22x9,5-12	AR: 27x10,5-15	1.250,-

Min. largeur extérieure par type de pneu:

- gazon	: 118 cm
- terra/ industriel	: 119 cm
- gros, large agraire	: 118 cm
- gros, étroits agraire	: 109 cm
- gros, large gazon	: 119 cm



ACCESSOIRES SHIBAURA SX25

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Euro:</i>
	SHIBAURA TONDEUSE INTERAXE	
SXM2460	Largeur de travail 1,50 m éjection latérale, orange	4.800,-
1317045	Relevage ind. pour la tond. interaxe (VENT nécessaire)	570,-
VENT	Bloc de soupape	550,-
	Montage (net)	290,-
ST.2001	Unité mulching 1,50 m	985,-
	PAULI RELEVAGE AVANT	
PA-115SH	Relevage avant avec triangle de rel. (seul. avec PA-122SH)	2.100,-
PA-120SH	Prise de force frontale, 2000 t/min (seul. avec PA-115SH)	1.510,-
PA-122SH	Kit hydraulique, 2 vannes à levier par joystick,	1.350,-
	4 raccords hydr. 2 avant et 2 arrière	
	Montage (net)	240,-
	Montage (net) relevage avant avec gros pneus	290,-
340003281/60441	Unité de commande à double effet avec 2 racc. rapides ar.	1.290,-
	Montage (net)	190,-
	SHIBAURA CHARGEUR FRONTAL (pas e.c.a. cabine)	
VL25	Chargeur frontal avec double vérins et commande hydraulique incl. pelle à terre 1,17 m	4.500,-
	Montage (net)	305,-
PAL-25	Fourche à palette	990,-
KS332	MAUSER CABINE	6.260,-
	Contenu de la livraison de série: verre de sécurité, essuie-glace, chauffage, portes amovibles et verrouillables, paquet confort, rétroviseur, pare-soleil	
	Montage (net)	410,-
ZLAMP	Gyrophare	60,-
	Montage aux ROPS (net)	60,-
	MORGNIEUX BAC DE RAMASSAGE	
Turbo530LD	Bac de ramassage 530LD, 530 l. avec ouverture manuelle	6.500,-
Turbo530HD	Bac de ramassage 530HD, 530 l. avec vidage en hauteur (nécessaire 340003281/60441 ou PA-122SH)	7.970,-
V04A80	Jeu de roue	1.370,-
V04A82	Eclairage	430,-
V04A85	Container en entonnoir	465,-

ACCESSOIRES SHIBAURA SX25

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Euro:</i>
34030040	LAME A NEIGE incl. réglage hydraulique latéral incl. racloire en caoutchouc 1,40 m x 0,5 m	3.150,-
MATEV BALAYEUSE		
1317693	Balayeuse 1,40 m Ø 0,45 m incl. réglage hydr. latéral	5.800,-
KEHR3	Plus-value 3 balai vitesses	250,-
1317716	Conteneur à déchets	840,-
1317705	Balai latéral mécanique	860,-
1317724	Protection anti-éclaboussures	360,-
AUTRES		
999999004	Poids frontal 27 kg (max. 3 pièces) par pièce	105,-
STEUNSX	Support de montage pour poids avant	90,-
HEFBOK	Châssis arrière de levage avec boule	160,-
PA-134.1SH	Contrôle Automative HST	190,-
FARMSL	Siège à air	1.440,-
E041W0889	Tempomat	935,-



SPÉCIFICATIONS SHIBAURA SX25

MODÈLE		SX25
MOTEUR (DIESEL)		
Modèle		3C100
Type		Diesel, refroidissement liquide 3 cylindres STAGE V
Cylindrée	(cm ³)	1007
Puissance	(CV/ kW)	24,5 / 18,3
Couple moteur	(Nm @ tr./min.)	57,0 @ 2500
Vitesse de rotation	(tr./min.)	3200
Réservoir	(l.)	25,5
TRANSMISSION		
Transmission		HST
Gammes		AV/AR 2
Vitesses	Marche avant	0 - 16,6
	Marche arrière	0 - 11,2
Différentiel arrière		commutable mécaniquement
Freins		Disque humide
PNEUS		
Terra	Avant	18x8,50-10
	Arrière	26x12,00-12
Gazon	Arrière	18x8,50-10
	Arrière	26x12,00-12
PRISE DE FORCE INDÉPENDANTE		
Puissance pdf arrière	(CV)	20,5
Arrière	(tr./min.)	540
Centrale	(tr./min.)	2000
Avant		option
HYDRAULIQUE		
Pompe de rendement d'huile	(tr./min./ bar)	24,6 / 130
Appareil à gouverner		Direction assistée hydraulique
Valve de contrôle		option: 1 x double effet arrière
Attelage trois points		Cat. I
Capacité de levage	(kg)	715
DIMENSIONS		
Longueur	(mm)	2800
Largeur	(mm)	1183
Hauteur	(mm)	2285
Garde au sol / Empattement	(mm)	185 / 1400
Poids (arceau compris)	(kg)	700

SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB22m

TRACTION 4 ROUES MOTRICES

MOTEUR	3 cylindres, moteur diesel refroidi à liquide STAGE V 15,3 kW / 21 CV, 1058 cm ³
COUPLE	61,8 Nm @ 2100 tr/min
ENTRAÎNEMENT	mécanique; 6 av., 2 ar., vitesse maximale 19,0 km/h
PRISE DE FORCE ARRIÈRE	540 et 1000 tr./min., sens de rotation vers la droite
PRISE DE FORCE MILIEU	2600 tr./min., sens de rotation vers la droite
RELEVAGE	cat. 1 avec capacité de levage de 650 kg
PUISSANCE HYDR.	main 18,2 l/min., direction 13 l/min., 135-140 bar
DIRECTION ASSISTÉE	standard
GARDE AU SOL	315 mm
RÉSERVOIR	23 litres
STANDARD	Porte-poids avec 3 poids avant à 20 kg
LONGUEUR	3066 mm (avec des poids avant)
LARGEUR	1124 mm
HAUTEUR	2216 mm
POIDS	812 kg

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>			<i>Euro:</i>
SB22M-AG	SB22m pneus agraire	AV: 6.00-12	AR: 9.5-16	15.900,-

Suppléments pour pneus net:

- TTSB22	pneus à gazon	AV: 23-8.5-12	AR: 33x12.5-16.5	800,-
- INDSB22	pneus industriel	AV: 23-8.5-12	AR: 12-16.5	800,-

Min. largeur extérieure par type de pneu:

- pneus agraire	: 112 cm
- pneus gazon	: 125 cm
- pneus industriel	: 132 cm



SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB25h

TRACTION 4 ROUES MOTRICES

MOTEUR	3 cylindres, moteur diesel refroidit à liquide STAGE V 17,9 kW / 24 CV, 1175 cm ³
COUPLE	65 Nm @ 2100 tr/min
ENTRAÎNEMENT	hydrostatique/ 2 groupes: vitesse maximale 21,4 km/h
PRISE DE FORCE ARRIÈRE	540 et 1000 tr./min., sens de rotation vers la droite
PRISE DE FORCE MILIEU	2600 tr./min., sens de rotation vers la droite
RELEVAGE	cat. 1 avec capacité de levage de 650 kg
PUISSANCE HYDR.	main 18,2 l/ min., direction 13 l/ min., 135-140 bar
DIRECTION ASSISTÉE	standard
GARDE AU SOL	315 mm
RÉSERVOIR	23 litres
STANDARD	Porte-poids avec 3 poids avant à 20 kg
LONGUEUR	3066 mm (avec des poids avant)
LARGEUR	1124 mm
HAUTEUR	2216 mm
POIDS	830 kg

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>		<i>Euro:</i>
SB25H-AG	SB25h pneus agraire AV: 6.00-12 AR: 9.5-16		18.500,-

Suppléments pour pneus net:

- TTSB22	pneus à gazon	AV: 23x8.5-12	AR: 33x12.5-16.5	800,-
- INDSB22	pneus industriel	AV: 23x8.5-12	AR: 12-16.5	800,-

Min. largeur extérieure par type de pneu:

- pneus agraire	: 112 cm
- pneus gazon	: 125 cm
- pneus industriel	: 132 cm



ACCESSOIRES SB22 / SB25

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Euro:</i>
	PAULI RELEVAGE AVANT	
PA-3100B	Relevage avant avec triangle de relevage Cat. 0	2.250,-
PA-3105B	Price de force frontale (seul. avec PA-3100B) 2000 tr/min, sens de rotation vers la droite	1.760,-
PA-3106B/7B	Kit hydraulique, 2 vannes, 4 hydr. connexions 2 AV et 2 relevage	1.690,-
PA-3108B	Kit de connexion pour relevage avant et chargeur frontal Montage (net)	595,- 340,-
	SHIBAURA CHARGEUR FRONTAL (pas e.c.a. cabine)	
BL00SL	Chargeur frontal SB 22/ 25 incl. pelle à terre 121 cm Montage (net)	3.250,- 325,-
8102-600	Plus-value 3ème fonction	795,-
PAL-BL00SL	Fourche à palette	900,-
	CABINE	
42180	Cabine SB22/ 25 avec chauffage, hauteur 198 cm Montage (net)	6.350,- 630,-
	AUTRES	
42162	Support pour attelage à mâchoires W180	975,-
42163	Attelage à mâchoires réglable W180 (42162 nécessaire)	465,-
42164	Attelage à boule W180 (42162 nécessaire)	490,-
42160	Attelage à mâchoires (attaché au lien supérieur)	520,-



SPÉCIFICATIONS SHIBAURA SB22/ SB25

MODÈLE		SB22m	SB25h
MOTEUR (DIESEL)			
Modèle		A1000N3	A1100N2
Type		Diesel, refroidit à liquide 3 cylindres STAGE V	
Cylindrée (cm ³)		1058	1175
Puissance (CV/ kW)		21/ 15,3	24/ 17,9
Couple (Nm/ tr./min.)		62 @2100	65 @ 2100
Vitesse de rotation (tr../min.)		2600	
Réservoir de gasoil (l.)		23	
Filtre à air		Sec filtre à air	
TRANSMISSION			
Transmission		Mécanique	HST
Gammes		6 AV / 2 AR	2
Max. vitesse avant (km/h)		19,0	21,4
Quatre roues motrices		Commutable	
Embrayage / Freins		Simple / Disque humide	
Différentiel à glissement limité		Arrière	
PNEUMATIQUES			
Agraire	Avant	6-12	6-12
	Arrière	9.5-16	9,5-16
Gazon	Avant	23x8.5x12	23x8,5x12
	Arrière	33x12.5-16.5	33x12.5-16.5
Industriel	Avant	23x8.5x12	23x8.5x12
	Arrière	12-16.5	12-16.5
PRISE DE FORCE			
Rotation pdf arrière / ventrale (tr../ min.)		540 et 1000 / 2600	
HYDRAULIQUE			
Pompe de rendement d'huile (l/min./ bar)		18,2 / 135-140	
Pompe de direct. à rendement d'huile (l/min.)		13	
Appareil à gouverner		Direction assistée hydraulique	
Contrôle		Position	
Valve de contrôle		2 double effet arrière	
Attelage trois points		Cat. 1	
Capacité de levage (kg)		650	
DIMENSIONS (pneus agraire)			
Longueur x Largeur x Hauteur (mm)		3066 x 1124 x 2216	
Garde au sol / Empattement (mm)		315 / 1502	
Poids (arceau) (kg)		812	830

SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB36m

TRACTION 4 ROUES MOTRICES

MOTEUR 3 cylindres, moteur diesel refroidit à liquide **STAGE V**
26,2 kW / 35 CV, 1714 cm³

COUPLE 110 Nm @ 1700 tr/min

ENTRAÎNEMENT SynchroMesh, 12 AV/12 AR, vitesse max. 26,2 km/h

PRISE DE FORCE ARRIÈRE indépendant 540 et 750 tr./min., la gestion des
fourrières, sens de rotation vers la droite

RELEVAGE cat. 1 avec capacité de levage de 1500 kg

PUISSANCE HYDR. main 31 l/ min., direction 16,7 l/ min., 180-185 bar

DIRECTION ASSISTÉE standard

GARDE AU SOL 366 mm

RÉSERVOIR 27 litres

LxIxH arceau/ agraire 3406 x 1324 x 2643 mm

POIDS agraire 1444 kg

- Tableau de bord transparent et volant réglable

- Levier transversal placé de manière ergonomique pour faire fonctionner 2 vannes dw.

- 1 valve dw arrière

- Contrôle de traction sur le relevage arrière

- Attelage arrière

- Porte-poids avec 6 poids avant à 17 kg

- DPF-filtre

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>		<i>Euro:</i>
SB36M-AG	SB36m pneus agraire	AV: 8.00-16 AR: 12.4-24	24.600,-

Suppléments pour pneus net:

- TTSB36 pneus à gazon AV: 27x8.5-15 AR: 41x14-20 1.500,-

- INDSB36 pneus industriel AV: 10-16.5 AR: 420/70-24 1.750,-

- GALSB36 pneus galaxy garden pro AV: 260/70R16 AR: 380/70R24 3.350,-

- GALMMSB36 Galaxy mighty mow AV: 27x8.50-15 AR: 41x14.00-20 2.650,-



SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB36h / SB36hc

TRACTION 4 ROUES MOTRICES

MOTEUR 3 cylindres, moteur diesel refroidit à liquide **STAGE V**
25,7 kW / 35 CV, 1714 cm³

COUPLE 110 Nm @ 1700 tr/min

ENTRAÎNEMENT hydrostatic, 3 groupes, vitesse max. 29,2 km/h

PRISE DE FORCE ARRIÈRE indépendant 540 et 750 tr./min., la gestion des
fourrières, sens de rotation vers la droite

RELEVAGE cat. 1 avec capacité de levage de 1500 kg

PUISSANCE HYDR. main 33,6 l/ min., direction 18 l/ min., 180-185 bar

DIRECTION ASSISTÉE standard

GARDE AU SOL 335 mm

RÉSERVOIR 27 litres

CABINE **SB36hc** avec cabine d'usine avec chauffage, radio,
climatisation et phares de travail à LED av et ar

LxlxH arceau/ agraire 3096 x 1451 x 2643 mm

POIDS agraire **SB36h**: 1383 kg **SB36hc**: 1563 kg

- Tableau de bord transparent et volant réglable
- Levier transversal placé de manière ergonomique pour faire fonctionner 2 vannes dw.
- 2 soupapes dw à l'arrière, 1 avec loquet (cabine)
- 1 valve dw arrière (sans cabine)
- Auto-Throttle (accélérateur / pédale d'accélérateur combinés)
- Régulateur de vitesse
- Contrôle de traction sur le relevage arrière
- Attelage arrière
- Porte-poids avec 6 poids avant à 17 kg
- DPF-filtre

Code:	Description:			Euro:
SB36H-AG	SB36h pneus agraire	AV: 8.00-16	AR: 12.4-24	26.500,-
SB36HC-AG	SB36hc pneus agraire	AV: 7.00-16	AR: 11.2-24	32.800,-

Suppléments pour pneus net:

- TTSB36	pneus à gazon	AV: 27x8.5-15	AR: 41x14-20	1.500,-
- INDSB36	pneus industriel	AV: 10-16.5	AR: 420/70-24	1.750,-
- INDSB36C	pneus industriel	AV: 25x8.5-14	AR: 380/70R19.5	1.000,-
- GALSB36	pneus galaxy garden pro	AV: 260/70R16	AR: 380/70R24	3.350,-
- GALMMSB36	Galaxy mighty mow	AV: 27x8.50-15	AR: 41x14.00-20	2.650,-

Min. largeur extérieure par type de pneu:

- pneus agraire	: 135 cm
- pneus agraire cabine	: 132 cm
- pneus gazon	: 164 cm
- pneus industriel	: 153 cm
- pneus galaxy garden pro	: 151 cm
- pneus galaxy mighty mow	: 147 cm



SHIBAURA TRACTEUR COMPACT SB50h / SB50hc

TRACTION 4 ROUES MOTRICES

MOTEUR

4 cylindres, moteur diesel refroidit à liquide **STAGE V**
35,8 kW / 48 CV 2286 cm³

COUPLE

155 Nm @ 1650 tr/min

ENTRAÎNEMENT

hydrostatic, 3 groupes, vitesse max. 29,2 km/h

PRISE DE FORCE ARRIÈRE

indépendant 540 et 750 tr./min., la gestion des
fourrières, sens de rotation vers la droite

RELEVAGE

cat. 1 avec capacité de levage de 1500 kg

PUISSANCE HYDR.

main 38,2 l/ min., direction 17 l/ min., 180-185 bar

DIRECTION ASSISTÉE

standard

GARDE DE SOL

366 mm

RÉSERVOIR

27 litres

CABINE

SB50hc avec cabine d'usine avec chauffage, radio,
climatisation et phares de travail à LED av et ar

LxlxH arceau/ agraire

3406 x 1324 x 2471 mm

POIDS

SB50h: 1464 kg **SB50hc**: 1627 kg

- Tableau de bord transparent et volant réglable (SB50hc)
- Levier transversal placé de manière ergonomique pour faire fonctionner 2 vannes dw.
- 2 soupapes dw à l'arrière, 1 avec loquet (SB50hc)
- 1 valve dw arrière (SB50h)
- Auto-Throttle (accélérateur / pédale d'accélérateur combinés)
- Régulateur de vitesse
- Prise de force arrière équipée d'une gestion de tournière
- Contrôle de traction sur le relevage arrière
- Attelage arrière

Code:

Description:

Euro:

SB50H-AG	SB50h pneus agraire	AV: 8-16	AR: 12.4-24	27.990,-
SB50HC-AG	SB50hc pneus agraire	AV: 7-16	AR: 11.2-24	33.900,-

Suppléments pour pneus net:

- TTSB36	pneus à gazon	AV: 27x8.5-15	AR: 41x14-20	1.500,-
- INDSB36	pneus industriel	AV: 10-16.5	AR: 420/70-24	1.750,-
- INDSB36C	pneus industriel	AV: 25x8.5-14	AR: 380/70R19.5	1.000,-
- GALSB36	pneus galaxy garden pro	AV: 260/70R16	AR: 380/70R24	3.350,-
- GALMMSB36	Galaxy mighty mow	AV: 27x8.50-15	AR: 41x14.00-20	2.650,-

Min. largeur extérieure par type de pneu:

- pneus agraire	: 135 cm
- pneus agraire cabine	: 132 cm
- pneus gazon	: 164 cm
- pneus industriel	: 153 cm
- pneus galaxy garden pro	: 151 cm
- pneus galaxy mighty mow	: 147 cm



ACCESSOIRES SB36 / SB50

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Euro:</i>
	ZUIDBERG RELEVAGE AVANT	
1404554	Relevage SB36, connexion hydraulique double effet à l'avant Cat. 0 ou Cat. 1 avec attraper des crochets (13038890 nécessaire sans cabine)	2.590,-
1404595	Relevage SB50, connexion hydraulique double effet à l'avant Cat. 0 ou Cat. 1 avec attraper des crochets (13038890 nécessaire sans cabine)	2.590,-
13038890	Extra kit hydraulique (tractor sans cabine) Montage relevage (net)	1.200,- 320,-
1003753	Price de force frontale 1000 tr/min SB36, tourner à gauche	3.050,-
1004160	Price de force frontale 1000 tr/min SB50, tourner à gauche	3.280,-
2011597A	Pouli (nécessaire pour la cabine) Montage price de force frontale (net)	380,- 320,-
1303250A	Triangle d'attelage Cat. 0	255,-
9002323	Triangle d'attelage Cat. 1	375,-
	SHIBAURA CHARGEUR FRONTAL	
BL15SL	Chargeur frontal, pelle à terre 157 cm, Euro raccords rapides Montage (net)	4.550,- 325,-
8177-600	Plus-value 3ème fonction	790,-
42325	Fourche à palettes 100 cm, Euro-raccords rapides	1.300,-
42326	Pique à balles, Euro-raccords rapides	650,-
	AUTRES	
ZLAMP	Gyrophare et kit de montage Montage (net)	190,- 120,-
42416	Garde-boue avant large avec pneus	740,-
42330	Support pour attelage à mâchoires ou attelage à boule W255	760,-
42331	Attelage à mâchoires W255 (42330 nécessaire)	490,-
42332	Attelage à mâchoires W255 automatiquement (42330 nécessaire)	690,-
42333	Attelage à boule W255 (42330 nécessaire)	470,-
GEVSB36	Siège à air	1.550,-
GEVSB36G	Siège à air (alternative moins chère)	1,050,-
JOYV	Joystick pour 2 vannes double effet avant (SB36h/ SB50h)	1.650,-
VERL	Poignée de commande étendue	160,-
DW36	Unité de commande à double effet arrière (SB36h/ SB50h)	1.650,-



SHIBAURA EUROPE BV

SPÉCIFICATIONS SHIBAURA SB36/ SB50

MODÈLE		SB36m	SB36h(c)	SB50h(c)
MOTEUR (DIESEL)				
Modèle (STAGE V)		A1700N2	A1700N4	A2300N4
Type		3 cyl., refroid. liquide		4-cyl. refr. liq.
Puissance / Cylindrée (CV/ kW (cm ³))		35/ 26,2 (1714)	35/ 25,7 (1714)	48/ 35,8 (2286)
Couple (Nm/ tr./min)		110 @ 1700		155 @ 1650
Vitesse de rotation (tr./min.)		2600		
Réservoir de gasoil (l.)		27		
Batterie (V.)		12		
Système de combustion/ Filtre à air		Indirectement / Sec filtre à air		
TRANSMISSION				
Transmission		SynchroMesh	Hydrostatic	
Gammes		12 / 12	3	
Max. vitesse avant (km/h)		26,2	29,2	28,5
Quatre roues motrices		Commutable		
Freins		Disque humide		
Différentiel à glissement limité		Arrière		
PNEUMATIQUES				
Agraire	Avant	8-16	Arceau: 8-16 / Cabine: 7-16	
	Arrière	12.4-24	Arceau: 12.4-24 / Cabine: 11,2 -24	
Gazon	Avant	27x8.5x15	27x8.5x15	
	Arrière	41x14-20	41x14-20	
Industriel	Avant	10x16.5	Arceau: 10x16.5 / Cabine: 25x8.5-14	
	Arrière	15-19.5	Arc.: 420/70-24 / Cab.: 380/70R19.5	
PRISE DE FORCE INDÉPENDANTE				
Rotation pdf arrière (tr./ min.)		540 et 750		
HYDRAULIQUE				
Pompe de rendement d'huile (l/min./ bar)		31 / 180-185	33,6 / 180-185	38,2 / 180-185
Pompe de direction à rendement d'huile (l/min.)		16,7	18	17
Appareil à gouverner		Direction assistée hydraulique		
Contrôle		Position / Pouvoir de traction		
Valve de contrôle (arceau/ cabine)		1 double effet arrière / 2x double effet arrière 1 flottante		
Attelage trois points / Capacité de levage (kg)		Cat. 1 / 1500		
DIMENSIONS (agraire)				
Longueur x Largeur x Hauteur (arceau) (mm)		3406x1324x2471	3096 x 1451 x 2643	
Garde au sol / Empattement (mm)		366 / 1670	335 / 1671	
Poids (arceau/ cabine) (kg)		1444	1383 / 1563	1423 / 1563

SHIBAURA TRACTEUR SB62m

TRACTION 4 ROUES MOTRICES

MOTEUR

4 cylindres, moteur diesel refroidit à liquide **STAGE V**
44,1 kW / 60 CV 2286 cm³

COUPLE

195 Nm @ 1700 tr/min

ENTRAÎNEMENT

SynchroMesh, 12 AR / 12 AV, vitesse max. 27,3 km/h

PRISE DE FORCE ARRIÈRE

indépendant 540 et 750 tr./min., la gestion des
fourrières, sens de rotation vers la droite

RELEVAGE

cat. 2 avec capacité de levage de 1500 kg

PUISSANCE HYDR.

main 42 litres/ min., direction 19 litres/ min., 180-185 bar

DIRECTION ASSISTÉE

standard

GARDE DE SOL

391 mm

RÉSERVOIR

45 litres

LONGUEUR

3421 mm

LARGEUR agraire

1625 mm

HAUTEUR agraire

2500 mm

POIDS agraire

1720 kg

- Tableau de bord transparent et volant réglable

- Levier transversal placé de manière ergonomique pour faire fonctionner 2 vannes dw.

- 2 vannes dw à l'arrière, 1 avec loquet (total de 4 vannes dw, 8 connexions)

- Contrôle de traction sur le relevage arrière

- Attelage arrière

- Crochets sur les timons

- Porte-poids avec 6 poids avant à 17 kg

Code:

Description:

Euro:

SB62M-AG	SB62m pneus agraire	AV: 9.5-16	AR: 13.6-26	28.900,-
----------	----------------------------	------------	-------------	----------

Suppléments pour pneus net:

- TTSB62	pneus gazon	AV: 29x12.5-15	AR: 44x18-20	1.400,-
----------	-------------	----------------	--------------	---------

- INDSB62	pneus industriel	AV: 10-16.5	AR: 17.5Lx24	1.500,-
-----------	------------------	-------------	--------------	---------

- GALSB62	pneus galaxy garden pro	AV: 280/70R16	AR: 380/70R24	3.350,-
-----------	-------------------------	---------------	---------------	---------



SHIBAURA EUROPE BV

SHIBAURA TRACTEUR SB62h / SB62hc

TRACTION 4 ROUES MOTRICES

MOTEUR

4 cylindres, moteur diesel refroidit à liquide **STAGE V**
44,1 kW / 60 CV 2286 cm³

COUPLE

195 Nm @ 1700 tr/min

ENTRAÎNEMENT

hydrostatic, 3 groups, vitesse maximale 27,3 km/h

PRISE DE FORCE ARRIÈRE

indépendant 540 et 750 tr./min., la gestion des
fourrières, sens de rotation vers la droite

RELEVAGE

cat. 2 avec capacité de levage de 1500 kg

PUISSANCE HYDR.

main 42 litres/ min., direction 19 litres/ min., 180-185 bar

DIRECTION ASSISTÉE

standard

GARDE DE SOL

322 mm

RÉSERVOIR

45 litres

CABINE

SB62hc avec cabine d'usine avec chauffage, radio,
climatisation

LONGUEUR

3282 mm (avec des poids avant)

LARGEUR

1625 mm

HAUTEUR

SB62h: 2489 mm

SB62hc: 2463 mm

POIDS

SB62h: 1722 kg

SB62hc: 1968 kg

- Tableau de bord transparent et volant réglable

- Levier transversal placé de manière ergonomique pour faire fonctionner 2 vannes dw.

- 2 vannes dw à l'arrière, 1 avec loquet (total de 4 vannes dw, 8 connexions)

- Auto-Throttle (accélérateur / pédale d'accélérateur combinés)

- Régulateur de vitesse

- Contrôle de traction sur le relevage arrière

- Attelage arrière

- Crochets sur les timons

- Porte-poids avec 6 poids avant à 17 kg

Code:

Description:

Euro:

SB62H-AG **SB62h** pneus agraire AV: 9.5-16 AR: 13.6-26 30.500,-

SB62HC-AG **SB62hc** pneus agraire AV: 9.5-16 AR: 13.6-26 38.900,-

Suppléments pour pneus net:

- TT62 pneus gazon AV: 29x12.5-15 AR: 44x18-20 1.400,-

- INDSB62 pneus industriel AV: 10-16.5 AR: 17.5Lx24 1.500,-

- GALSB62 pneus galaxy garden pro AV: 280/70R16 AR: 380/70R24 3.350,-

Min. largeur extérieure par type de pneu:

- pneus agraire : 168 cm

- pneus gazon : 181 cm

- pneus industriel : 178 cm



ACCESSOIRES SB62

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Euro:</i>
	ZUIDBERG RELEVAGE AVANT	
1404561	Relevage avant SB62	2.810,-
	Montage relevage (net)	320,-
1003933	Price de force frontale SB62, 1000 tr/min, sens de rotation vers la gauche	4.050,-
	Montage price de force frontale (net)	320,-
9001194	Triangle d'attelage	360,-
1303930	Connexion double effet pour	240,-
	SHIBAURA CHARGEUR FRONTAL	
BL25SL	Chargeur frontal SB62, pelle à terre 157 cm, Euro raccords rap.	4.850,-
	Montage (net)	350,-
42325	Fourche à palettes SB62 120 cm, Euro-raccords rapides	1.300,-
8113-600	Plus-value 3ème fonction	790,-
	AUTRES SB62	
42284	Garde-boue avant (seulement avec AGSB62)	420,-
42285	Garde-boue avant et réglable (seulement avec AGSB62)	740,-
42260	Support pour attelage W255	695,-
42331	Attelage W255 (42260 nécessaire)	490,-
42332	Attelage W255 automatiquement (42260 nécessaire)	690,-
42333	Attelage à boule W255 (42260 nécessaire)	470,-
42601	Retour sans pression	265,-
GEVSB62	Siège à air SB62	1.450,-



SPÉCIFICATIONS SHIBAURA SB62

MODÈLE		SB62m	SB62h(c)
MOTEUR (DIESEL)			
Modèle		A2300T3	A2300T8
Type		Diesel, refroidissement liquide 4 cylindres, STAGE V	
Puissance (CV/ kW)		58/ 43	60/ 44,1
Cylindrée (cc)		2286	
Vitesse de rotation (tr./min.)		2600	
Couple (Nm/ tr./min.)		195 @1700	
Réservoir de gasoil (l.)		45	
Système de combustion		Injection directe	
Batterie (V.)		12	
Filtre à air		Sec filtre à air	
TRANSMISSION			
Transmission		SynchroMesh/ 12AR, 12AV	Hydrostatic/ 3
Max. vitesse avant (km/h)		27,3	
Quatre roues motrices		Commutable	
Freins		Disque humide	
Différentiel à glissement limité		Arrière	
PNEUMATIQUES			
Agraire	Avant	9.5-16	
	Arrière	13.6-26	
Gazon	Avant	29x12.5-15	
	Arrière	44x18-20	
Industriel	Avant	10x16.5	
	Arrière	17.5Lx24	
PRISE DE FORCE INDÉPENDANTE			
Rotation pdf arrière (tr./ min.)		540 et 750	
HYDRAULIQUE			
Pompe de rendement d'huile (l/min./ bar)		42 / 180-185	
Pompe de direction à rendement d'huile (l/min.)		19	
Appareil à gouverner		Direction assistée hydraulique	
Contrôle		Position / Pouvoir de traction	
Valve de contrôle		2 double effet AR et 2 connexions AV	
Attelage trois points/ Capacité de levage (kg)		Cat. 2 / 1500	
DIMENSIONS (agraire)			
Longueur x Largeur x Hauteur (arceau) (mm)		3421 x 1460 x 2500	3282 x 1625 x 2489
Garde au sol / Empattement (mm)		391 / 1806	322 / 1806
Poids (arceau/ cabine) (kg)		1720	1722 / 1968

SHIBAURA TONDEUSE FRONTALE CM254

Equipement de série:

TRACTION 4 ROUES MOTRICES AUTOMATIQUES

A partir de 4% de glissement, commute automatiquement en 4 roues motrices.

MOTEUR

3 cyl. moteur diesel Shibauroa refroidit à liquide **STAGE V**

COUPLE

70,72 Nm @ 1800 tr./min.

PUISSANCE

17,6 kW/ 23,6 CV 1496 cm³

ENTRAINEMENT

Hydrost./ 2 groupes: avant: 0-23,6 km/h
arrière: 0-9,6 km/h

VITESSE DE ROTATION 2600 tr./min.

FREINS

Disques humides

PRISE DE FORCE

2200 U/min. avec coupure du levage

RÉSERVOIR

51 litres

LxL

2150x1370 mm

H arceau/ cabine

1930/ 2080 mm

LARGEUR DE VOIE

avant: 990 mm arrière: 995 mm

POIDS

750 kg

- Vitesse rapide

- Direction assistée

- Interrupteur de sécurité dans le siège conducteur, prise de force et freins

- La vitesse désirée peut être verrouillée (Cruise Control)

- La répartition de poids de la tondeuse sur le tracteur est réglable hydrauliquement

- Siège confort avec accoudoirs et tableau de bord réglable sur la colonne de direction

- Blocage de différentiel agissant sur les roues avant

Code:

CM254

Description:

CM254 sans tondeuse et modules de commande
avec pneus gazon AV: 24x13,00-12 AR: 20x8-10

Euro:

31.500,-

340003140

2 doubles modules de commande

1.995,-

W-916.00.290

Kit d'éclairage CM

1.710,-

Montage (net)

220,-



ACCESSOIRES SHIBAURA CM254

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Euro:</i>
SCM60S	SHIBAURA TONDEUSE A LAMES FRONTALE 1,50 m avec éjection latérale, 3 couteaux superposés, Hauteur de coupe 3,8-11,5 cm en 7 niveaux, nettoyage facile en pivotant verticalement la tondeuse, 170 kg	4.790,-
ST.2001	Unité mulching 1,50 m	925,-
TMC150F	MORGNIEUX tondeuse 1,50 m éjection arr., unité mulching	5.930,-
8420040	WIEDENMANN Tondeuse 1,50 m avec éjection arrière	7.185,-
1200451	Unité mulching	880,-
8430040	WIEDENMANN Tondeuse 1,80 m avec éjection latérale	9.035,-
8440040	WIEDENMANN Tondeuse 1,80 m avec éjection arrière	8.920,-
1200452	Unité mulching	1.180,-
MUFM140-31	MÜTHING Roto broyeur 1,40 m	7.800,-
MUFM160-31	MÜTHING Roto broyeur 1,60 m	8.350,-
MUFMZ045	Boudier de protection dans la tondeuse	660,-
BMF150	MORGNIEUX Roto broyeur 1,50 m	5.480,-
CMBUMP	POIDS ARRIÈRE sous forme de pare-chocs ± 100 kg (nécessaire selon STVZO)	725,-
BARCABCM314	BARTESKO CABINE inkl. Climatisation	9.600,-
	Montage (net)	550,-
ZLAMP	Gyrophares	60,-
	Montage entre arceau (net)	60,-
GEVCM	Siège à air	1.450,-
378050760	Toit ouvrant	1.800,-

ACCESSOIRES SHIBAURA CM254

<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Euro:</i>
PM703	MORGNEUX SYSTEM DE RAMASSAGE avec décharge haute ajustable en continu env. 2,05m. 700 l. Turbine haute performance, incl. tuy. d'asp. sur la tondeuse Montage (net)	7.990,- 700,-
	BALAYEUSE incl. réglage hydr. latéral	
BEZEMCM140	1,40 x Ø 0,42 m	5.490,-
BEZEMCM160	1,60 x Ø 0,42 m	5.775,-
	LAME A NEIGE incl. réglage hydr. latéral (KDE nécessaire)	
PA-4105K	Lame à neige rabattable, bande d'usure en plastique 1,60 m	1.500,-
336019133	roue de secours 20x8-10 par pièce	380,-
336035711	roue de secours 24x13,00-12 par pièce	750,-



SPÉCIFICATIONS SHIBAURA CM254

MODÈLE	CM254	
MOTEUR		
Modèle	N843, STAGE V	
Type	3 cylindres moteur diesel Shibaoura refroidit à liquide	
Puissance (CV / kW)	23,6 / 17,6	
Couple (Nm/ tr./min.)	70,72 / 1800	
Vitesse de rotation (tr/min)	2600	
Cylindrée (cm ³)	1496	
Capacité du réservoir (l)	51	
Batterie (V-A)	12 - 55	
DIMENSIONS		
Longueur x Largeur (mm)	2145 x 1365	
Hauteur (arceau) (mm)	1935	
Garde au sol (mm)	140	
Empattement (mm)	1250	
Largeur roues avant (mm)	990	
Largeur roues arrière (mm)	995	
Poids incl. arceau (kg)	750	
Dimensions pneus avant	24x13.00-12	
Dimensions pneus arrière	20x8.00-10	
PRISE DE FORCE FRONTALE		
Type	embrayage à lamelle	
Prise de force	ø 25,4 mm/ 21 pièces	
Vitesse de rotation (tr/min)	2200	
PRISE DE FORCE LATÉRALE (OPTION)		
Type	embrayage à lamelle	
Prise de force	ø 20,0 mm/ 6 mm	
Vitesse de rotation (tr/min)	2700	
ENTRAÎNEMENT		
Commande	Hydraulic	
Entraînement (mécanique)	Traction 4x4 automatique ou permanent	
Group	2	
Vitesse marche avant (km/h)	0 - 23,6	
Vitesse marche arrière (km/h)	0 - 9,6	
Régulation de la vitesse	2 Pedale (avant et arrière)	
Freins	Disques humides	

SHIBAURA TONDEUSE RAMASSAGE SX20G/ SX26G/D



<i>Code:</i>	<i>Description:</i>	<i>Euro:</i>
SX20G	Shibauro SX20G avec centre collection Kawasaki Moteur essence 17 CV, conteneur de capacité 410 l., tondeuse 1,02 m	8.700,-
SX20G	Shibauro SX20G avec centre collection Honda Moteur essence 20 CV, conteneur de capacité 410 l., tondeuse 1,22 m	9.440,-
SX26G-L	Shibauro SX26G vidage en bas avec centre collection Moteur essence 26 CV, conteneur de capacité 640 l., tondeuse 1,22 m	20.600,-
SX26G-H	Shibauro SX26G vidage en hauteur centre collection Moteur essence 26 CV, conteneur de capacité 600 l., tondeuse 1,22 m	21.250,-
SX26D-L	Shibauro SX26D vidage en bas avec centre collection Moteur 20 CV, 3 cylindres diesel, conteneur de capacité 640 l., tondeuse 1,22 m	24.600,-
SX26D-H	Shibauro SX26D vidage en hauteur centre collection Moteur 20 CV, 3 cylindres diesel, conteneur de capacité 600 l., tondeuse 1,22 m	26.100,-

ACCESSOIRES SX20G, SX26D ET SX26G

ACCESSOIRES SX20G

Code:	Description:	Euro:
7602100	Tondeuse galvanisé	320,-
Y0725	Unité mulching	255,-
E1879	Attelage	70,-

ACCESSOIRES SX26G / SX26D

Code:	Description:	Euro:
EA410	Cabine	6.180,-
EA450	Chauffage cabine	1.700,-
EA426	Éclairage LED cabine arrière	150,-
EA425	Éclairage LED cabine avant	270,-
EA427	Gyrophare	225,-
7602100	Tondeuse galvanisé	320,-
Y0120	Unité mulching	290,-
E9621/E1016	Blocage de différentiel	1.700,-
E8767	Relevage avant électrique	890,-
Y0007	Attelage	145,-
EA885/Y1136	Powerpack SX26G/ SX26D	1.430,-
E7781	Lame à neige 1,40 m (nécessaire E8767 et EA885/Y1136)	890,-
E7844	Balayeuse 1,20 m (nécessaire E8767 et EA885/Y1136)	2.270,-

MODÈLE		SX20G	SX26G	SX26D
Moteur		Essence	Essence	Diesel
Puissance (CV)		17/20	26 @ 3600 tr/min	20 @ 3600 tr/min
Capacité du réservoir (l.)		9	20	20
Vitesse	Avant (km/h)	9	12	12
	Arrière (km/h)	4,5	6	6
Largeur de coupe (mm)		1020/1220	1220	1220
Hauteur de coupe (mm)		30 - 100	30 - 130	20 - 120
Conteneur de capacité		410	640	640
Pneus	Avant	15x6.00-6	16x6.5-8	16x6.5-8
	Arrière	20x10.00-8	23x8.5-12	23x8.5-12
DIMENSIONS				
Longueur (mm)		2720	2910	2910
Largeur (mm)		1245	1265	1265
Hauteur (mm)		1150	1280	1280
Poids (kg)		315	565	600

DEBROUSSAILLEUSE POUR TRACTEUR

<i>Code:</i>	<i>travail</i>	<i>couteaux</i>	<i>largeur de max. CV</i>	<i>Poids:</i>	<i>Euro:</i>
Müthing débroussailleuse frontale					
MUC120-31-1	120 cm	20	25	140 kg	4.790,-
MUC140-31-1	140 cm	24	25	150 kg	4.950,-
MUC160-31-1	160 cm	28	25	160 kg	5.100,-
Müthing débroussailleuse arrière					
MUC120-31	120 cm	20	35	180 kg	3.420,-
MUC140-31	140 cm	24	35	200 kg	3.650,-
MUC160-31	160cm	28	35	220 kg	3.990,-
MUCZ041	Plaque de protection pour tondeuse				480,-

EPANDEUR A SEL ET ENGRAIS

<i>Code:</i>	<i>Description</i>	<i>Euro:</i>
COSPLS180	COSMO Epandeur, PLS180, 180 litres	1.350,-
COSPLS400	COSMO Epandeur, PLS400, 300 litres	1.490,-
COSABDP	Bâche de couverture	95,-
COSBEL	Eclairage	210,-



